

Métallisant haute performance autolustrant antidérapant

1- Propriétés

ECLADOR METALLIC est un produit conçu pour la protection de tous supports thermoplastiques modernes, de tous types de carrelages poreux, linoléum, marbre ou comblanchien.

La combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques confère au produit une haute efficacité et une forte résistance

ECLADOR METALLIC est une émulsion auto-lustrante, antidérapante, avec effet métallisé garanti.

2- Mode d'emploi

Décaper le sol avec un décapant alcalin.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre.

Laisser sécher puis étendre uniformément 2 couches d'ECLADOR BOUCHE-PORE à l'aide d'un balai étendeur ou d'un faubert, puis passer 3 couches fines d'ECLADOR METALLIC.

Laisser sécher 30 minutes à 1 heure entre chaque couche.

Pour le lavage, utiliser un produit à pH neutre pour rétablir le pH entre 7 et 8.

3- Caractéristiques techniques

Aspect :	Liquide opaque blanc
pH :	8.15 +/- 0.5
Densité :	1.026 +/- 0.005
Stockage :	Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière. Craint le gel
Contient parmi d'autres composants :	Pas de substances réglementées.

4- Conditionnement

Carton 4 x 5 L.

5- Précautions d'emploi

Produit strictement professionnel.

Conserver hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0237): + 33 (0)3 83 32 36 36.

N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Craint les UV qui peuvent faire varier son aspect (Lune/Soleil).

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 31/07/2013